

Termotanque T2150S

- Capacidad 150 litros
- Garantía 2 Años.
- Multigas.
- Recuperación Simultánea.
- Control termostático de temperatura.
- Tanque de acero enlozado Vitroplus.
- Aislación ecológica (lana de vidrio).
- Piloto analizador de oxígeno.
- Válvula de seguridad ante cortes del gas, con termocupla de larga vida.
- Válvula de alivio por sobrepresión.
- Barra anticorrosiva (ánodo de magnesio).
- Grifo de purga para vaciado y limpieza del tanque.
- Permite conexión en paralelo.
- Tiraje vertical (tiraje horizontal opcional). No requiere ventilación "a los cuatro vientos".
- Kit de instalación para colgado (opcional).
- Color: blanco.
- Medidas: diámetro 43,8 cm, alto total 163,7 cm, alto a conexión de agua 169,1.



Termotanque T860ARS

- Termotanque Multitubular de Alta Recuperación
- Recuperación: 800 litros/hora
- Disponibilidad constante de agua caliente, aún abriendo varias canillas a la vez.
- Garantía 2 Años.
- Apto para colgar (incluye kit de instalación).
- Encendido piezoeléctrico
- Regulador de presión de gas
- Quemador de 21.000 Kcal/h de máxima eficiencia
- Capacidad 56 litros
- Control termostático de temperatura.
- Tanque de acero enlozado con proceso Vitroplus.
- Aislación ecológica (lana de vidrio).
- Sensor de evacuación de gases quemados.
- Válvula de seguridad ante cortes del gas, con termocupla de larga vida.
- Válvula de alivio por sobrepresión.
- Barra anticorrosiva (ánodo de magnesio).
- Grifo de purga para vaciado y limpieza del tanque.
- Permite conexión en paralelo.
- Tiraje vertical para chimenea de 5".
- Gas natural y envasado.
- Color: blanco.
- Medidas: diámetro 43,8 cm, alto total 107,1 cm, alto a conexión de agua 98.5 cm.

